

ROF 系列纯水器

ROF 系列纯水器全自动智能化设计，维护简便；直接将自来水纯化为符合分析实验室用水 GB/T6682-2008 标准的三级水或二级水；满足常规化学分析试验、器械清洗或其他用水

性能特点

三路水质在线显示（原水、RO 水 TDS 值、纯水电导率）

大屏幕液晶显示运行状态和水质参数；原水低压或缺水停机保护并报警

运行压力监控，可以调节产水量大小；系统定时自动清洗及手动清洗

纯水管路满水自动待机、故障指示并报警；耗材使用期限提示及报警



参数指标

型号	ROF-10/ROF-20	ROF-10+/ROF-20+	ROF-10D/ROF-20D	ROF-10D+/ROF-20D+
进水	自来水：TDS<200PPM，水温 5~40℃，水压 0.1~0.4MPa			
尺寸	主机：长 260mm*宽 460mm*高 550mm			
供电	AC220V/50Hz/50W~100W			
规格	10/20 升/小时			
材质	不锈钢/外表喷塑			
水质	电导率：0.1~5us/cm@25℃，可氧化物（以 O 计）≤0.4mg/L，PH：5~7.5 达到 GB/T6682-2008 三级水以上标准			
质量	18kg	20kg	20kg	25kg

部件配置

名称	ROF-10/ROF-20	ROF-10+/ROF-20+	ROF-10D/ROF-20D	ROF-10D+/ROF-20D+
控制系统	√	√	√	
电导率仪	√	√	√	
纯水桶	√	√	--	
反渗透膜	单级	单级	双级	双级
滤芯	√	√	√	√
超纯化柱	√	√	√	√

订货需知：I. 实际产水量随温度变化 II. 取水流量随压力纯水桶储水量变化（无纯水桶机型除外）